



## SECTION 1 : Identification de la substance ou du mélange et de la société/entreprise

### 1.1. Identification du produit

|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| Forme du produit   | Mélange :                          |
| Nom du produit     | Wixx Lasure Bois d'Échafaudage UV+ |
| Code produit       | : F.6709                           |
| Groupe de produits | Recette                            |

### 1.2. Utilisations pertinentes identifiées de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

#### 1.2.1. Utilisation pertinente identifiée

|                                                       |                                                 |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Destiné au grand public Catégorie                     |                                                 |
| d'utilisation principale : Usage                      | : Usage professionnel, usage grand public       |
| industriel/professionnel spécialisé Utilisation de la | : Usage généralisé                              |
| substance ou du mélange Catégorie                     | : Tache opaque régulatrice d'humidité           |
| fonctionnelle ou d'utilisation                        | : Revêtements et peintures, diluants, décapants |

#### 1.2.2. Son utilisation est déconseillée.

Aucune information supplémentaire disponible

### 1.3. Informations concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Wixxcoatings.com  
Fluorietweg 27A 1812  
RR Alkmaar  
Les Pays-Bas  
Tél. : +31 (0)85 782 85 83  
[info@wixxcoatings.nl](mailto:info@wixxcoatings.nl) [www.wixxcoatings.nl](http://www.wixxcoatings.nl)

### 1.4. Numéro de téléphone d'urgence

| Atterrir     | Organisation/Entreprise                                  | Adresse                                                                        | Numéro d'urgence | Remarque                                                                                                                                                 |
|--------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Les Pays-Bas | Informations nationales sur les poisons<br>Centre (NVIC) | Numéro de courrier interne<br>Q03.2.315 Boîte postale 85500 3508 GA<br>Utrecht | +31 88 755 80 00 | Destiné exclusivement à<br>informer les services<br>d'urgence<br>professionnels en cas<br>d'intoxication aiguë (24<br>heures sur 24 et 7 jours sur<br>7) |

## SECTION 2 : Identification des dangers

### 2.1. Classification de la substance ou du mélange

Classification conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP]

Liquides inflammables, catégorie 3 H226

Lésion oculaire grave/irritation oculaire, catégorie 2 H319

Texte intégral des phrases H et EUH : voir section 16

Effets physicochimiques, sanitaires et environnementaux néfastes. Liquide et  
vapeurs inflammables. Provoque une grave irritation des yeux.

**Fiche de données de sécurité**

Conformément au règlement REACH (CE) n° 1907/2006, tel que modifié par le règlement (UE) 2020/878 Date de publication : 3 mars 2015 Date de révision : 21 juin 2023 Remplace la version du 14 juin 2020 Version : 5.0

**2.2. Éléments d'étiquetage**

Étiquetage conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP]

pictogrammes de danger (CLP) :



GHS02



GHS07

Mot signal (CLP)

Mentions de danger (CLP)

Recommandations de sécurité (CLP)

Avertissement :

H226 - Liquide et vapeurs inflammables.

H319 - Provoque une grave irritation des yeux.

P101 - Lorsque vous consultez un médecin, gardez l'emballage ou l'étiquette à disposition.

P102 - Tenir hors de portée des enfants.

P210 - Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.

P264 - Lavez-vous soigneusement les mains après avoir utilisé ce produit.

P280 - Portez des lunettes de protection et des gants de protection.

P501 - Éliminer le contenu et l'emballage dans un point de collecte.

peines EUH

EUH211 - Attention ! Des gouttelettes dangereuses peuvent se former lors de la nébulisation. Ne pas inhaler le brouillard pulvérisé.

EUH066 - Une exposition répétée peut provoquer une sécheresse ou des gerçures de la peau.

EUH208 - Contient de l'anhydride phtalique (85-44-9). Peut provoquer une réaction allergique.

**2.3. Autres dangers**

Autres dangers ne donnant pas lieu à une classification

Les matériaux contaminés par le produit, tels que les chiffons de nettoyage, peuvent s'enflammer spontanément.

PBT : non évalué. vPvB : non

évalué. Ne contient aucune

substance PBT ou vPvB ≥ 0,1 % évaluée conformément à l'annexe XIII du règlement REACH.

**SECTION 3 : Composition et informations sur les ingrédients**
**3.1. Tissus**

Non applicable

**3.2. Mélanges**

| Nom                                                                                                                                                                                      | Identification du produit                                           | %       | Classification conformément au règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP] |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------|
| Hydrocarbures, C10-C13, n-alcanes, iso-alcanes, cycliques, <2% aromatiques, substance pour laquelle une limite d'exposition professionnelle s'applique au sein de la Communauté          | N° CE : 918-481-9<br>Numéro REACH : 01-2119457273-39                | 20 – 30 | Asp. Tox. 1, H304                                                |
| Naphte (pétrole), lourd hydrogéné, Substance de type naphta hydrogéné à bas point d'ébullition pour laquelle une limite d'exposition professionnelle s'applique au sein de la Communauté | N° CAS : 64742-48-9 N° CE : 265-150-3 N° REACH : 01-2119457273-39   | 1–5     | Inflammable liquide 3, H226 STOT SE 3, H336 Asp. Toxique 1, H304 |
| bis(2-éthylhexyl)sulfosuccinate de sodium                                                                                                                                                | N° CAS : 577-11-7 N° CE : 209-406-4 Numéro REACH : 01-2119491296-29 | <1      | Irritation cutanée. 2, H315<br>Lésions oculaires. 1, H318        |



| Nom                                               | Identification du produit                                                                                               | %  | Classification conformément au règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| anhydride phthalique                              | N° CAS : 85-44-9<br>N° CE : 201-607-5<br>Numéro de catalogue<br>UE : 607-009-00-4<br>Numéro REACH :<br>01-2119457017-41 | <1 | Toxicité aiguë 4 (voie orale), H302 Toxicité spécifique pour certains organes cibles (SE 3), H335 Irritation cutanée 2, H315 Lésions oculaires 1, H318 Sensibilisation respiratoire 1, H334 Sensibilisation cutanée 1, H317 |
| Pentane-2-onoxime                                 | N° CAS : 623-40-5 N° CE :<br>484-470-6 Numéro REACH :<br>01-0000020248-72                                               | <1 | Toxicité aiguë 4 (voie orale), H302 Irritation oculaire 2, H319 Toxicité spécifique pour certains organes cibles (réaction en chaîne) 2, H373 Toxicité chronique pour le milieu aquatique 3, H412                           |
| 2-méthylpentane-2,4-diol                          | Numéro CAS : 107-41-5<br>N° CE : 203-489-0<br>Numéro de catalogue<br>UE : 603-053-00-3                                  | <1 | Irritation oculaire, grade 2, H319 ;<br>Irritation cutanée, grade 2, H315                                                                                                                                                   |
| isononanoate de calcium                           | N° CAS : 53988-05-9 N° CE :<br>258-901-1 Numéro REACH :<br>01-2119978299-15                                             | <1 | Toxicité aiguë 4 (voie orale), H302<br>Irritation oculaire 2, H319                                                                                                                                                          |
| éther alpha-iso-tridécylo-oméga-hydroxypolyglycol | N° CAS : 9043-30-5<br>N° CE : 500-027-2                                                                                 | <1 | Lésion oculaire 1, H318<br>Chronique aquatique 3, H412                                                                                                                                                                      |

Texte intégral des phrases H et EUH : voir section 16

#### SECTION 4 : Mesures de premiers secours

##### 4.1. Description des mesures de premiers secours

|                                              |                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Premiers secours généraux                    | Ne jamais administrer quoi que ce soit par voie orale à une personne inconsciente. Si vous ne vous sentez pas bien, consultez un médecin (montrez-lui cette étiquette si possible). |
| Premiers secours après inhalation            | En cas de difficultés respiratoires, déplacez la victime à l'air frais et laissez-la se reposer dans une position qui facilite sa respiration.                                      |
| Premiers soins après contact avec la peau    | Retirez immédiatement les vêtements contaminés. Lavez-les abondamment à l'eau...                                                                                                    |
| Premiers secours après contact avec les yeux | EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer soigneusement à l'eau pendant plusieurs minutes ; retirer les lentilles de contact si possible ; continuer à rincer.                       |
| Premiers secours après ingestion             | En cas d'ingestion : consulter immédiatement un médecin. Rincer la bouche. NE PAS faire vomir.                                                                                      |

##### 4.2. Principaux symptômes et effets aigus et retardés

|                                              |                                                                                   |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Symptômes/effets                             | Peut provoquer de la somnolence ou des vertiges.                                  |
| Symptômes/effets après inhalation            | Peut provoquer somnolence ou étourdissements. Toux.                               |
| Symptômes/effets après contact avec la peau  | Peut provoquer une irritation modérée.                                            |
| Symptômes/effets après contact avec les yeux | Susceptible de provoquer une irritation en cas de contact direct avec les yeux.   |
| Symptômes/effets après ingestion orale       | Ingérer une petite quantité de ce produit présente un risque grave pour la santé. |

##### 4.3. Indication des soins médicaux immédiats et des traitements spéciaux nécessaires

Traitement symptomatique.

#### SECTION 5 : Mesures de lutte contre l'incendie

##### 5.1. Matériel d'extinction

|                                 |                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------|
| Agents extincteurs appropriés   | Dioxyde de carbone. Mousse. Eau atomisée. |
| Agents extincteurs inappropriés | N'utilisez pas un jet d'eau puissant.     |

##### 5.2. Dangers particuliers liés à la substance ou au mélange

|                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Risque d'incendie | Liquide et vapeurs inflammables. |
|-------------------|----------------------------------|

Risque d'explosion

Produits de décomposition dangereux en cas d'incendie

Peut former un mélange vapeur-air inflammable/explosif.

Lors de la décomposition thermique, les substances suivantes sont libérées : dioxyde de carbone, monoxyde de carbone.

### 5.3. Conseils aux pompiers

précautions contre l'incendie

Instructions d'extinction d'incendie

protection lors de la lutte contre l'incendie

Autres informations

Mesures de protection incendie habituelles. Refroidir à l'eau les conteneurs fermés exposés au feu. Ne pas pénétrer dans la zone d'incendie sans équipement de protection adapté, notamment une protection respiratoire. Recueillir séparément l'eau d'extinction contaminée ; elle ne doit en aucun cas être rejetée dans les égouts.

## SECTION 6 : Mesures à prendre en cas de rejet accidentel de la substance ou du mélange

### 6.1. Précautions individuelles, équipements de protection et procédures d'urgence

Mesures générales

Éliminez toute source d'inflammation possible. Suivez les mesures de protection telles que : décrits dans les sections 7 et 8.

6.1.1. Pour les personnes autres que les services d'urgence

équipement de protection

Portez des chaussures imperméables.

Procédures d'urgence

Licencier le personnel en surnombre.

6.1.2. Pour les services d'urgence

équipement de protection

: Fournir au personnel de nettoyage les équipements de protection appropriés. :

Procédures d'urgence

Aérer la pièce.

### 6.2. Précautions environnementales

Ne laissez pas le liquide s'écouler dans le réseau d'égouts ou les eaux publiques. Avertissez les autorités compétentes si le liquide pénètre dans un réseau d'égouts ou dans un cours d'eau.

### 6.3. Méthodes et matériaux de confinement et de nettoyage

méthodes de nettoyage

Nettoyer de préférence avec un produit nettoyant – éviter l'utilisation de solvants.

Autres informations

Apportez vos déchets ou résidus solides à une entreprise de traitement des déchets agréée.

### 6.4. Référence à d'autres sections

Voir la section 8.

## SECTION 7 : Manutention et stockage

### 7.1. Précautions à prendre pour la manipulation sans danger de la substance ou du mélange

Risques supplémentaires lors du traitement

L'équipement électrique doit être correctement protégé. Utilisez des outils qui ne produisent pas d'étincelles. Le produit peut se charger électrostatiquement : utilisez toujours une prise de terre lors de son déplacement. Le produit ne doit être utilisé que dans des zones exemptes de flammes nues ou de toute autre source d'inflammation.

Précautions à prendre pour manipuler sans danger la substance ou le mélange

Ne pas inhaler les vapeurs ni les aérosols. Ne pas manger, boire ou fumer pendant l'utilisation de ce produit.

Mesures d'hygiène

Lavez-vous les mains et les autres parties exposées avec un savon doux et de l'eau avant de manger, de boire, de fumer ou de quitter votre travail. Ne mangez pas, ne buvez pas et ne fumez pas pendant l'utilisation de ce produit.

### 7.2. Conditions de stockage sûr, y compris les produits incompatibles

mesures techniques

Réservoir de stockage et de collecte terrestre.

Conditions de stockage

À conserver dans un endroit bien aéré. À conserver au frais. À conserver dans un récipient hermétiquement fermé. À conserver sous clé.

Tissus non combinables

Tenir à l'écart des agents oxydants, des acides forts et des bases fortes.

Matériaux incompatibles

Sources de chaleur. Lumière directe du soleil.

Installation de stockage

À conserver conformément à la réglementation locale. À conserver dans un endroit bien ventilé.

exigences particulières en matière d'emballage

Conserver dans un récipient fermé.



## 7.3. Utilisation finale spécifique

Pour plus d'informations, consultez la fiche produit.

## SECTION 8 : Mesures de contrôle de l'exposition/protection individuelle

### 8.1. Paramètres de contrôle

#### 8.1.1 Limites nationales d'exposition professionnelle et limites biologiques

| Hydrocarbures, C10-C13, n-alcanes, iso-alcanes, cycliques, <2% aromatiques |                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UE - Limite d'exposition professionnelle indicative (IEPE)                 |                                                                                                                          |
| Nom local                                                                  | White spirit type 3                                                                                                      |
| IOEL TWA                                                                   | 116 mg/m³                                                                                                                |
| IOEL VME [ppm]                                                             | 20 ppm                                                                                                                   |
| WOEL STEL                                                                  | 290 mg/m³                                                                                                                |
| IOEL STEL [ppm]                                                            | 50 ppm                                                                                                                   |
| Remarque                                                                   | peau. Recommandations SCOEL (2007)                                                                                       |
| Pologne - Limites d'exposition professionnelle                             |                                                                                                                          |
| Nom local                                                                  | Benzyna do lakierów                                                                                                      |
| NDS (OEL TWA)                                                              | 300 mg/m³                                                                                                                |
| NDSCh (OEL STEL)                                                           | 900 mg/m³                                                                                                                |
| anhydride phtalique (85-44-9)                                              |                                                                                                                          |
| UE - Limite d'exposition professionnelle indicative (IEPE)                 |                                                                                                                          |
| Nom local                                                                  | anhydride phtalique                                                                                                      |
| Remarque                                                                   | Sensibilisant respiratoire ; sensibilisant cutané. Recommandations SCOEL (2010)                                          |
| Législation de référence                                                   | Recommandations SCOEL                                                                                                    |
| République tchèque - Limites d'exposition professionnelle                  |                                                                                                                          |
| Nom local                                                                  | phtalanhydride (1,3-isobenzofurandione)                                                                                  |
| PEL (OEL TWA)                                                              | 5 mg/m³                                                                                                                  |
| PEL (OEL TWA) [ppm]                                                        | 0,8 ppm                                                                                                                  |
| NPK-P (OEL C)                                                              | 10 mg/m³                                                                                                                 |
| NPK-P (OEL C) [ppm]                                                        | 1,6 ppm                                                                                                                  |
| Remarque                                                                   | I - dráždí sliznice (oči, dýchací cesty), respectivement kůže, S - látka má senzibilizující účinek (s větou H317, H334). |
| Législation de référence                                                   | Nařízení vlády č. 361/2007 SB. (Předpis 195/2021 Sb.)                                                                    |
| France - Limites d'exposition professionnelle                              |                                                                                                                          |
| Nom local                                                                  | anhydride phtalique                                                                                                      |
| VLE (OEL C/STEL)                                                           | 6 mg/m³                                                                                                                  |
| Remarque                                                                   | Valeurs recommandées/admises; risque d'allergie                                                                          |
| Législation de référence                                                   | Circulaire du Ministère du travail (réf. : INRS ED 984, 2016)                                                            |
| Pologne - Limites d'exposition professionnelle                             |                                                                                                                          |
| Nom local                                                                  | Bezwodnik phtalowy pary et aérozole                                                                                      |
| NDS (OEL TWA)                                                              | 1 mg/m³                                                                                                                  |



| anhydride phtalique (85-44-9)                                                             |                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NDSch (OEL STEL)                                                                          | 2 mg/m³                                                                                                                                         |
| Remarque                                                                                  | Frakcja wdychalna – frakcja aerozolu wnikaćca przez nous i usta, która po zdeponowaniu w drogach étrangechowych stwarza sawrozenie dla zdrowia. |
| Législation de référence                                                                  | Dz. U. 2018 poz. 1286                                                                                                                           |
| Roumanie - Limites d'exposition professionnelle                                           |                                                                                                                                                 |
| Nom local                                                                                 | Anhidridă ftalică                                                                                                                               |
| OEL TWA                                                                                   | 2 mg/m³ (Vapori i aérosol de condensation)                                                                                                      |
| VLEP [ppm]                                                                                | 0,3 ppm (Vapori i aérosol de condensation)                                                                                                      |
| OEL STEL                                                                                  | 5 mg/m³ (Vapori i aérosol de condensation)                                                                                                      |
| OEL STEL [ppm]                                                                            | 0,8 ppm (Vapori i aérosol de condensation)                                                                                                      |
| Législation de référence                                                                  | Hotărârea Guvernului n° 1 218/2006 (Hotărârea n° 53/2021)                                                                                       |
| Slovaquie - Limites d'exposition professionnelle                                          |                                                                                                                                                 |
| Nom local                                                                                 | Phtalanhydride (anhydride kyseliny phtalovej)                                                                                                   |
| NPHV (OEL TWA) [1]                                                                        | 1 mg/m³                                                                                                                                         |
| Remarque                                                                                  | S - znamená, že factor môže spôsobiť senzibilizáciu                                                                                             |
| Législation de référence                                                                  | Nariadenie vlády č. 355/2006 Z.z. (236/2020 Z.z.)                                                                                               |
| Royaume-Uni - Limites d'exposition professionnelle                                        |                                                                                                                                                 |
| Nom local                                                                                 | anhydride phtalique                                                                                                                             |
| WEL TWA (OEL TWA) [1]                                                                     | 4 mg/m³                                                                                                                                         |
| WEL STEL (OEL STEL)                                                                       | 12 mg/m³                                                                                                                                        |
| Remarque                                                                                  | Sen (Peut provoquer de l'asthme professionnel. Voir paragraphes 53 à 56)                                                                        |
| Législation de référence                                                                  | EH40/2005 (Quatrième édition, 2020). HSE                                                                                                        |
| Dioxyde de silicium amorphe (7631-86-9)                                                   |                                                                                                                                                 |
| Allemagne - Limites d'exposition professionnelle (TRGS 900)                               |                                                                                                                                                 |
| Nom local                                                                                 | Kieselsäuren, amorphe                                                                                                                           |
| AGW (OEL TWA) [1]                                                                         | 4 mg/m³ E (mg/m³)                                                                                                                               |
| Remarque                                                                                  | DFG,2,Y                                                                                                                                         |
| Naphte (pétrole), lourd hydrogéné, naphte hydrogéné à bas point d'ébullition (64742-48-9) |                                                                                                                                                 |
| UE - Limite d'exposition professionnelle indicative (IEPE)                                |                                                                                                                                                 |
| Nom local                                                                                 | White spirit type 3                                                                                                                             |
| IOEL TWA                                                                                  | 116 mg/m³                                                                                                                                       |
| IOEL VME [ppm]                                                                            | 20 ppm                                                                                                                                          |
| WOEL STEL                                                                                 | 290 mg/m³                                                                                                                                       |
| IOEL STEL [ppm]                                                                           | 50 ppm                                                                                                                                          |
| Remarque                                                                                  | peau. Recommendations SCOEL (2007)                                                                                                              |
| Allemagne - Limites d'exposition professionnelle (TRGS 900)                               |                                                                                                                                                 |
| AGW (OEL TWA) [1]                                                                         | 300 mg/m³ Gestis                                                                                                                                |
| AGW (OEL C)                                                                               | 600 mg/m³ Gestis                                                                                                                                |

**Naphte (pétrole), lourd hydrogéné, naphte hydrogéné à bas point d'ébullition (64742-48-9)**

Pologne - Limites d'exposition professionnelle

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Nom local        | Benzyna do lakierów |
| NDS (OEL TWA)    | 300 mg/m³           |
| NDSch (OEL STEL) | 900 mg/m³           |

**Bis(2-éthylhexyl)sulfosuccinate de sodium (577-11-7)**

Roumanie - Limites d'exposition professionnelle

|                          |                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Nom local                | 2 Étilhexil-sulfo-succinat de soude                       |
| OEL STEL                 | 20 mg/m³                                                  |
| Législation de référence | Hotărârea Guvernului n° 1 218/2006 (Hotărârea n° 53/2021) |

**distillats (pétrole), fraction légère traitée à l'hydrogène, kérosène - non spécifié (64742-47-8)**

Allemagne - Limites d'exposition professionnelle (TRGS 900)

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| AGW (OEL TWA) [1] | 350 mg/m³ Gestis |
| AGW (OEL C)       | 700 mg/m³ Gestis |

**2-méthylpentane-2,4-diol (107-41-5)**

France - Limites d'exposition professionnelle

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Nom local              | Hexylène glycol              |
| VLE (OEL C/STEL)       | 125 mg/m³                    |
| VLE (OEL C/STEL) [ppm] | 25 ppm                       |
| Remarque               | valeurs recommandées/admises |

Allemagne - Limites d'exposition professionnelle (TRGS 900)

|                   |          |
|-------------------|----------|
| AGW (OEL TWA) [1] | 49 mg/m³ |
| AGW (OEL C)       | 98 mg/m³ |

Pologne - Limites d'exposition professionnelle

|                   |                                             |
|-------------------|---------------------------------------------|
| Nom local         | 2-méthylpentano-2,4-diol (glikol heksylenu) |
| NDS (OEL TWA)     | 50 mg/m³                                    |
| NDSch (OEL STEL)  | 100 mg/m³                                   |
| Plafond OEL [ppm] | 120 ppm                                     |

Royaume-Uni - Limites d'exposition professionnelle

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Nom local                 | 2-Méthylpentane-2,4-diol |
| WEL TWA (OEL TWA) [1]     | 123 mg/m³                |
| WEL TWA (OEL TWA) [2]     | 25 ppm                   |
| WEL STEL (OEL STEL)       | 123 mg/m³                |
| WEL STEL (OEL STEL) [ppm] | 25 ppm                   |

## 8.1.2. Procédures de surveillance recommandées

Aucune information supplémentaire disponible

## 8.1.3. Polluants atmosphériques formés

Aucune information supplémentaire disponible

## 8.1.4. DNEL et PNEC

Aucune information supplémentaire disponible



#### 8.1.5. Bandes de contrôle

Aucune information supplémentaire disponible

## 8.2. Mesures de contrôle de l'exposition

#### 8.2.1. Mesures techniques appropriées

Mesures techniques appropriées : Assurer une ventilation adéquate. Si le renouvellement d'air est insuffisant pour maintenir les poussières/vapeurs en dessous de la limite réglementaire, le port d'une protection respiratoire appropriée est obligatoire. Garantir une bonne ventilation du lieu de travail.

#### 8.2.2. Équipements de protection individuelle

Symbole(s) pour les équipements de protection individuelle :



##### 8.2.2.1. Protection des yeux et du visage

Protection des yeux : Portez des lunettes de sécurité qui protègent contre les éclaboussures.

| protection oculaire  |                     |                  |          |
|----------------------|---------------------|------------------|----------|
| Taper                | Champ d'application | Caractéristiques | Standard |
| lunettes de sécurité |                     |                  |          |

##### 8.2.2.2. Protection de la peau

Protection de la peau et du corps :  
Portez des vêtements de protection appropriés

| Protection de la peau et du corps |          |
|-----------------------------------|----------|
| Taper                             | Standard |
| Tabliers/combinaisons Tyvek®      |          |

Protection des mains :  
Portez des gants en cas de contact répété ou prolongé.

| Protection des mains |                          |                   |                |             |            |
|----------------------|--------------------------|-------------------|----------------|-------------|------------|
| Taper                | Matériel                 | pénétration       | Épaisseur (mm) | Pénétration | Standard   |
| Réutilisable gants   | Caoutchouc nitrile (NBR) | 6 (> 480 minutes) | > 0,1 mm       | 2 (< 1,5)   | EN ISO 374 |

Autres protections cutanées  
Choix des matériaux pour les vêtements de protection :  
Utilisez des vêtements qui offrent une protection contre les agents chimiques

##### 8.2.2.3. Protection des voies respiratoires

Protection des voies respiratoires : Porter une protection respiratoire appropriée en cas de ventilation insuffisante.

| Protection des voies respiratoires |                |                                |          |
|------------------------------------|----------------|--------------------------------|----------|
| Appareil                           | Type de filtre | Condition                      | Standard |
| demi-masque réutilisable           | Type P2        | Protection contre la poussière | EN 143   |
| demi-masque réutilisable           | Filtre A2/B2   | Protection contre les fumées   | EN 143   |

## 8.2.2.4. Risques thermiques

Aucune information supplémentaire disponible

## 8.2.3. Limitation et contrôle de l'exposition environnementale

Limitation et contrôle de l'exposition environnementale : Ne pas rejeter dans les égouts ni dans l'environnement. Empêcher tout rejet dans l'environnement.

Autres informations : Ne

pas manger, boire ou fumer pendant l'utilisation de ce produit.

## SECTION 9 : Propriétés physiques et chimiques

## 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques de base

|                                                    |                                                                                      |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| condition physique                                 | Liquide : Bleu. Marron. Jaune. Gris. Vert. Violet. Rouge. Rose. Violet. Blanc. Noir. |
| Couleur                                            |                                                                                      |
| Parfum                                             | : caractéristique.                                                                   |
| pH seuil de perception                             | Aucune donnée disponible                                                             |
| olfactive                                          | Aucune donnée disponible                                                             |
| Taux d'évaporation relatif (acétate de butyle = 1) | Aucune donnée disponible                                                             |
| Point de fusion                                    | Non applicable                                                                       |
| Point de congélation                               | : Aucune donnée disponible : $\geq 35^{\circ}\text{C}$                               |
| point d'ébullition                                 |                                                                                      |
| Point d'éclair                                     | : $40 (\geq 40)^{\circ}\text{C}$ :                                                   |
| température d'auto-inflammation                    | Aucune donnée disponible : Aucune                                                    |
| température de décomposition                       | donnée disponible : Non applicable :                                                 |
| Inflammabilité (solide, gaz)                       | Aucune donnée disponible : Aucune                                                    |
| Pression de vapeur                                 | donnée disponible : Aucune                                                           |
| Densité de vapeur relative à $20^{\circ}\text{C}$  | donnée disponible : 0,99 kg/l : non                                                  |
| Densité relative                                   | miscible.                                                                            |
| Densité                                            |                                                                                      |
| Solubilité                                         |                                                                                      |
| Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow)     | : Données non disponibles : 909 091                                                  |
| Viscosité, cinématique                             | – 1 111 111 mm <sup>2</sup> /s : 900 (900 –                                          |
| Viscosité, dynamique                               | 1 100) mPa·s : Données non                                                           |
| Propriétés d'explosion                             | disponibles : Données non                                                            |
| propriétés oxydantes                               | disponibles : Données non disponibles                                                |
| Limites d'explosion                                |                                                                                      |

## 9.2. Autres informations

teneur en COV : 260 g/l

## SECTION 10 : Stabilité et réactivité

## 10.1. Réactivité

Liquide et vapeurs inflammables.

## 10.2. Stabilité chimique

Stable dans les conditions d'utilisation et de stockage recommandées à la section 7.

## 10.3. Réactions potentiellement dangereuses

Peut réagir violemment avec les agents oxydants.

## 10.4. Conditions à éviter

Chaleur.

## 10.5. Matériaux à interaction chimique

Aucune information supplémentaire disponible



#### 10.6. Produits de décomposition dangereux

Lors de la décomposition thermique, les substances suivantes sont libérées : Monoxyde de carbone. Dioxyde de carbone.

#### SECTION 11 : Informations toxicologiques

##### 11.1 Informations sur les effets toxicologiques

Toxicité aiguë (voie orale) : Toxicité aiguë (voie cutanée) : Non classé  
Toxicité aiguë (inhalation) : Non classé  
Non classé

##### Hydrocarbures, C10-C13, n-alcanes, iso-alcanes, cycliques, <2% aromatiques

|                                     |                                                                               |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| DL50 orale chez le rat              | > 5000 mg/kg                                                                  |
| DL50 par voie cutanée chez le lapin | > 5000 mg/kg                                                                  |
| CL50 par inhalation - Rat           | > 4 951 mg/l/4 h (concentration de vapeur maximale atteignable = 4 951 mg/m3) |

##### Dioxyde de silicium amorphe (7631-86-9)

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| DL50 orale chez le rat              | ≥ 5000 mg/kg |
| DL50 par voie cutanée chez le lapin | ≥ 5000 mg/kg |

##### 2-méthylpentane-2,4-diol (107-41-5)

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| DL50 orale chez le rat              | 3700 mg/kg |
| DL50 par voie cutanée chez le lapin | 7890 mg/kg |

Corrosion/irritation cutanée Non classifié :  
Lésion oculaire grave/irritation oculaire Provoque une grave irritation des yeux.  
Sensibilisation des voies respiratoires/de la peau Non classé : Non  
mutagénicité des cellules germinales classé : Non classé :  
cancérogénicité Non classé : Non  
Toxicité pour la reproduction classé  
SOT après une seule exposition

##### anhydride phtalique (85-44-9)

|                                |                                                        |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------|
| SOT après une seule exposition | Peut provoquer une irritation des voies respiratoires. |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------|

##### Naphte (pétrole), lourd hydrogéné, naphte hydrogéné à bas point d'ébullition (64742-48-9)

|                                |                                                  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------|
| SOT après une seule exposition | Peut provoquer de la somnolence ou des vertiges. |
|--------------------------------|--------------------------------------------------|

SOT après exposition répétée Non classé

##### Pentane-2-onoxime (623-40-5)

|                              |                                                                                 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| SOT après exposition répétée | Peut provoquer des lésions organiques en cas d'exposition prolongée ou répétée. |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|

Danger en cas d'inhalation Non classé

##### Koopmans Perkoleum Soie Brillante

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Viscosité, cinématique | 909 091 – 1 111 111 mm²/s |
|------------------------|---------------------------|

#### SECTION 12 : Informations écologiques

##### 12.1. Toxicité

Écologie - généralités : Selon les critères de la classification et de l'étiquetage CE « dangereux pour l'environnement » (93/21/CE) la substance/le produit ne doit pas être étiqueté comme dangereux pour l'environnement.  
Danger pour le milieu aquatique, (aigu) à court terme : Non classé  
Danger pour le milieu aquatique (chronique) à long terme Non classé



#### Dioxyde de silicium amorphe (7631-86-9)

|                      |                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------|
| LC50 - Poisson [1]   | 10 000 (≥ 10 000) mg/l (96 h, Brachidanio rerio) |
| EC50 - Crustacés [1] | 1000 (≥ 1000) mg/l (24 h, Daphnia magna)         |

#### 2-méthylpentane-2,4-diol (107-41-5)

|                                         |                                     |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| LC50 - Poisson [1]                      | 10 000 (≥ 12 800) mg/l              |
| EC50 - Autres organismes aquatiques [1] | 3250 (2800 – 7050) mg/l (crustacés) |

#### 12.2. Persistance et dégradabilité

Aucune information supplémentaire disponible

#### 12.3. Bioaccumulation

##### Hydrocarbures, C10-C13, n-alcanes, iso-alcanes, cycliques, <2% aromatiques

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow) | >4 |
|------------------------------------------------|----|

##### anhydride phtalique (85-44-9)

|                                                |     |
|------------------------------------------------|-----|
| Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow) | 1.6 |
|------------------------------------------------|-----|

##### distillats (pétrole), fraction légère traitée à l'hydrogène, kérosène - non spécifié (64742-47-8)

|                                                |       |
|------------------------------------------------|-------|
| Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow) | N / A |
|------------------------------------------------|-------|

#### 12.4. Mobilité dans le sol

Aucune information supplémentaire disponible

#### 1 Résultats de l'évaluation PBT et zPzB

##### Koopmans Perkoleum Soie Brillante

PBT : pas encore évalué

zPzB : pas encore évalué

#### 12.6. Autres effets nocifs

Informations Complémentaires

Empêcher tout rejet dans l'environnement.

### SECTION 13 : Instructions d'élimination

#### 13.1. Méthodes de traitement des déchets

Législation régionale (déchets)  
méthodes de traitement des déchets  
Informations Complémentaires  
Écologie - déchets  
Code EURAL

Élimination des déchets conformément à la réglementation en vigueur. Éliminer le contenu/l'emballage conformément aux instructions de tri d'une entreprise de collecte agréée. Des vapeurs hautement inflammables peuvent s'accumuler dans le fût. Éviter tout rejet dans l'environnement. 08 01 11\* - Déchets de peinture et de vernis contenant des solvants organiques ou d'autres substances dangereuses

contient

08 01 12 - Déchets de peinture et de vernis non couverts par le 08 01 11

### SECTION 14 : Informations relatives au transport

Conformément à l'ADR/RID

| ADR              | DESIGNATION |
|------------------|-------------|
| 14.1. Numéro ONU |             |
| ONU 1263         | ONU 1263    |



| ADR                                                                                       |  | CEMA/MSDS                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.2. Appellation réglementaire de transport conforme au Règlement type des Nations Unies |  |                                                                                     |
| PEINTURE                                                                                  |  | PEINTURE                                                                            |
| Description du document de transport                                                      |  |                                                                                     |
| UN 1263 VERF, 3, III, (D/E)                                                               |  | UN 1263 PEINTURE, 3, III                                                            |
| 14.3. Classe(s) de danger pour le transport                                               |  |                                                                                     |
| 3                                                                                         |  | 3                                                                                   |
|          |  |  |
| 14.4. Groupe d'emballage                                                                  |  |                                                                                     |
| III                                                                                       |  | III                                                                                 |
| 14.5. Risques environnementaux                                                            |  |                                                                                     |
| Dangereux pour l'environnement : Non                                                      |  | Dangereux pour l'environnement : Non                                                |
| Aucune information supplémentaire disponible                                              |  |                                                                                     |

#### 14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

##### transport routier

|                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Code de classification (ADR)                                                                                          | : F1                                                                                                                                                                                                                                  |
| Dispositions spéciales (ADR)                                                                                          | : 163, 640E, 650 : 5 I                                                                                                                                                                                                                |
| Quantités limitées (ADR)                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                       |
| Quantités exemptées (ADR)                                                                                             | Si ce produit est transporté dans des fûts d'une capacité maximale de 450 litres conformément à l'ADR/RID/ADN n° 2.2.3.1.5, il n'est pas considéré comme une substance dangereuse au sens de la réglementation relative au transport. |
| Instructions d'emballage (ADR)                                                                                        | : P001, IBC03, LP01, R001 : PP1                                                                                                                                                                                                       |
| Installations d'emballage spéciales (ADR)                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                       |
| Dispositions relatives aux emballages mixtes (ADR)                                                                    | : MP19                                                                                                                                                                                                                                |
| Instructions relatives aux réservoirs portables mixtes et aux conteneurs en vrac (ADR)                                | : T2                                                                                                                                                                                                                                  |
| Dispositions particulières relatives aux réservoirs portables et aux conteneurs en vrac mixtes (ADR)                  | : TP1, TP29                                                                                                                                                                                                                           |
| Codes de réservoirs ADR (ADR)                                                                                         | : LGBF                                                                                                                                                                                                                                |
| Véhicule de transport de citernes                                                                                     | : FL                                                                                                                                                                                                                                  |
| Catégorie de transport (ADR)                                                                                          | : 3                                                                                                                                                                                                                                   |
| Commission spéciale pour le transport - Colis (ADR) : V12 Dispositions spéciales pour le transport - Entreprise (ADR) | : S2                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                   |      |
|---------------------------------------------------|------|
| Numéro d'identification du danger (numéro Kemler) | : 30 |
| Panneau d'identification orange                   | :    |



|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| Code de restriction des tunnels (ADR) | : D/E |
| Code EAC                              | : 3YE |

##### transport ferroviaire

|                                                      |                           |
|------------------------------------------------------|---------------------------|
| Code de classification (RID)                         | : F1                      |
| Disposition spéciale (RID)                           | : 163, 640E, 650          |
| Quantités limitées (RID)                             | : 5L                      |
| Quantités exceptionnelles (RID)                      | : E1                      |
| Instructions d'emballage (RID)                       | : P001, IBC03, LP01, R001 |
| Réglementation spéciale en matière d'emballage (RID) | : PP1                     |

|                                                                                                |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Dispositions particulières relatives aux emballages conjoints (RID)                            | : MP19      |
| Instructions pour les citernes de transport et les conteneurs en vrac                          | : T2        |
| (DÉBARASSER)                                                                                   |             |
| Dispositions particulières relatives aux citernes de transport et aux conteneurs en vrac (RID) | : TP1, TP29 |
| Codes des réservoirs pour les réservoirs RID (RID)                                             | : LGBF      |
| Catégorie de transport (RID)                                                                   | : 3         |
| Dispositions particulières pour le transport - Colis (RID) : W12                               |             |
| Colis express (RID)                                                                            | : CE4       |
| Numéro d'identification des dangers (RID)                                                      | : 30        |

#### 14.7. Transport en vrac conformément à l'Annexe II de la Convention MARPOL et au Code IBC

Non applicable

#### ARTICLE 15 : Règlement

#### 15.1. Réglementations et législations spécifiques en matière de sécurité, de santé et d'environnement concernant la substance ou le mélange

##### 15.1.1. Réglementation de l'UE

Ne contient aucune substance listée dans l'annexe XVII du règlement REACH (conditions de restriction).

Ne contient aucune substance figurant sur la liste des substances candidates REACH

Ne contient aucune substance figurant à l'annexe XIV du règlement REACH (liste des substances soumises à autorisation).

Ne contient aucune substance figurant sur la liste PIC (Règlement UE 649/2012 relatif à l'importation et à l'exportation de produits chimiques dangereux).

Ne contient aucune substance figurant sur la liste des POP (Règlement UE 2019/1021 relatif aux polluants organiques).

Ne contient aucune substance figurant sur la liste des substances appauvrissant la couche d'ozone (règlement (UE) n° 1005/2009 relatif aux substances qui appauvrissent la couche d'ozone).

Ne contient aucune substance figurant sur la liste des précurseurs d'explosifs (règlement (UE) 2019/1148 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des précurseurs d'explosifs).

Teneur en COV

: 260 g/l

Directive 2004/42/CE relative à la limitation des émissions de composés organiques volatils résultant de l'utilisation de solvants organiques dans certaines peintures, vernis et produits de finition automobile : valeur limite UE pour Koopmans Perkoleum Silk Gloss (cat. A/d) : 300 g/l.

Koopmans Perkoleum Silk Gloss contient un maximum de 261,00 g/l de COV.

Ne contient pas de substances figurant sur la liste des précurseurs de médicaments (règlement CE 273/2004 relatif à la production et à la mise sur le marché de certaines substances utilisées dans la production illicite de stupéfiants et de substances psychotropes).

##### 15.1.2. Réglementation nationale

| France                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maladies professionnelles |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Code                      | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| RG 66                     | Rhinite et asthme professionnels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| RG 66 BIS                 | Pneumopathie d'hypersensibilité                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| RG 84                     | Blessures causées par les solvants organiques liquides à usage personnel : hydrocarbures liquides aliphatiques ou cycliques saturés ou insaturés et leurs mélanges ; hydrocarbures liquides halogénés ; dérivés nitrés d'hydrocarbures aliphatiques ; alcools ; glycols, éthers de glycol ; cétones ; aldéhydes ; éthers aliphatiques et cycliques, y compris le tétrahydrofurane ; esters ; diméthylformamide et diméthylacétamine ; acétonitrile et propionitrile ; pyridine ; diméthylsulfone et diméthylsulfoxyde |

##### Allemagne

Classe de menace hydrique (WGK) : WGK 3, Très dangereux pour l'eau (Classification selon AwSV, Annexe 1)

Résolution sur les incidents dangereux (12. BImSchV) : Ne relève pas de la résolution sur les incidents dangereux (12. BImSchV)

##### Les Pays-Bas

Liste SZW des substances cancérigènes : Naphta (pétrole), naphta lourd hydrogéné, naphta hydrogéné à bas point d'ébullition présent

Liste SZW des substances mutagènes : Naphta (pétrole), naphta lourd hydrogéné, naphta hydrogéné à bas point d'ébullition présent



Liste SZW des substances reprotoxiques – Allaitement : Aucun des composants n'est présent

Liste SZW des substances reprotoxiques –

Aucun des ingrédients n'est présent.

Fécondité

Liste SZW des substances reprotoxiques – Développement : Aucun composant n'est présent

Danemark

classe de risque d'incendie

: Classe II-1

Unité de stockage

: 5 litres

Commentaires concernant la mise en page

R10 <H226;H319>; Les directives réglementaires d'intervention pour le stockage des liquides inflammables doivent être respectées.

réglementations nationales danoises

Les femmes enceintes ou allaitantes qui utilisent ce produit ne doivent pas entrer en contact direct avec celui-ci.

Suisse

Classe de stockage (LK)

LK 3 - Liquides inflammables

CH - VOS (SR 814.018)

: 27%

## 15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été réalisée.

## SECTION 16 : Autres informations

Notification de modifications : Ce

règlement est fondé sur l'état actuel des connaissances ; il vise à décrire le produit au regard des exigences environnementales, sanitaires et de sécurité. Il ne saurait toutefois être interprété comme une garantie des caractéristiques spécifiques du produit.

| Notification des modifications |                                               |            |              |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------|--------------|
| Section                        | Article modifié                               | Changement | Commentaires |
|                                | Remplace la version de                        | Modifié    |              |
|                                | Date de révision                              | Modifié    |              |
|                                | Contient                                      | Ajouté     |              |
| 2.2                            | peines EUH                                    | Modifié    |              |
| 2.2                            | Recommandations de sécurité (CLP)             | Modifié    |              |
| 3                              | Composition et informations sur le composants | Modifié    |              |

| Abréviations et acronymes : |                                                                                                                 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IARC                        | Centre international de recherche sur le cancer                                                                 |
| ADN                         | Accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses par voies navigables intérieures |
| ADR                         | Accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses par route                        |
| A MANGÉ                     | Évaluation de la toxicité aiguë                                                                                 |
| CLP                         | Règlement relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage ; Règlement (CE) n° 1272/2008            |
| DMEL                        | Dose dérivée à effet minimal                                                                                    |
| DNEL                        | Dose dérivée sans effet                                                                                         |
| DPD                         | Directive 1999/45/CE relative aux préparations dangereuses                                                      |
| DSD                         | Directive 67/548/CEE relative aux substances dangereuses                                                        |
| EC50                        | Concentration efficace médiane                                                                                  |
| IATA                        | Association internationale du transport aérien                                                                  |
| IMDG                        | Code international pour le transport des marchandises dangereuses par mer                                       |
| LC50                        | Concentration entraînant la mort chez 50 % d'une population testée                                              |



## Fiche de données de sécurité

Conformément au règlement REACH (CE) n° 1907/2006, tel que modifié par le règlement (UE) 2020/878 Date de publication : 3 mars 2015 Date de révision : 21 juin 2023 Remplace la version du 14 juin 2020 Version : 5.0

## Abréviations et acronymes :

|            |                                                                                                                                       |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DL50       | Dose entraînant la mort chez 50 % d'une population testée (dose létale médiane)                                                       |
| LOAEL      | Dose ou concentration minimale à laquelle un effet nocif a été observé                                                                |
| NOAEC      | Concentration à laquelle aucun effet nocif n'a été détecté                                                                            |
| NOËL       | Dose ou concentration à laquelle aucun effet nocif n'a été observé                                                                    |
| NOEC       | Concentration sans effets observés                                                                                                    |
| OCDE       | Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)                                                                    |
| PBT        | Substance persistante, bioaccumulable et toxique                                                                                      |
| PNEC       | Concentration(s) prévue(s) sans effet                                                                                                 |
| ATTEINDRE  | Règlement (CE) n° 1907/2006 relatif à l'enregistrement, à l'évaluation, à l'autorisation et à la restriction des substances chimiques |
| CC00000000 | Réglementation relative au transport ferroviaire international de marchandises dangereuses                                            |
| zPzB       | Très persistant et hautement bioaccumulatif, vPvB                                                                                     |
| VIB        | Fiche de données de sécurité                                                                                                          |

## Sources de données

: RÈGLEMENT (CE) N° 1272/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006.

## Conseils de formation

L'utilisation normale de ce produit implique de l'utiliser uniquement comme décrit sur l'emballage du produit. :  
Aucun.

## Autres informations

## Texte intégral des phrases H et EUH :

|                               |                                                                                                                             |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxicité aiguë 4 (voie orale) | Toxicité aiguë (voie orale), catégorie 4                                                                                    |
| Chronique aquatique 3         | Risque chronique pour le milieu aquatique, catégorie 3                                                                      |
| Asp. Tox. 1                   | Risque d'aspiration, catégorie 1                                                                                            |
| EUH066                        | Une exposition répétée peut provoquer une peau sèche ou craquelée.                                                          |
| EUH208                        | Contient de l'anhydride phtalique (85-44-9). Peut provoquer une réaction allergique.                                        |
| EUH211                        | Attention ! Des gouttelettes dangereuses peuvent se former lors de la nébulisation. Ne pas inhaler le brouillard pulvérisé. |
| Blessure oculaire. 1          | Lésion oculaire grave/irritation oculaire, catégorie 1                                                                      |
| Irritation oculaire. 2        | Lésion oculaire grave/irritation oculaire, catégorie 2                                                                      |
| Flam. Liq. 3                  | Liquides inflammables, catégorie 3                                                                                          |
| H226                          | Liquide et vapeurs inflammables.                                                                                            |
| H302                          | Nocif en cas d'ingestion.                                                                                                   |
| H304                          | Peut être mortel si la substance pénètre dans les voies respiratoires lors de l'ingestion.                                  |
| H315                          | Provoque une irritation cutanée.                                                                                            |
| H317                          | Peut provoquer une réaction allergique cutanée.                                                                             |
| H318                          | Provoque de graves lésions oculaires.                                                                                       |
| H319                          | Provoque une grave irritation des yeux.                                                                                     |
| H334                          | Peut provoquer des symptômes d'allergie ou d'asthme, ou des difficultés respiratoires en cas d'inhalation.                  |
| H335                          | Peut provoquer une irritation des voies respiratoires.                                                                      |
| H336                          | Peut provoquer de la somnolence ou des vertiges.                                                                            |



#### Texte intégral des phrases H et EUH :

|                       |                                                                                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H373                  | Peut provoquer des lésions organiques en cas d'exposition prolongée ou répétée.                           |
| H412                  | Nocif pour les organismes aquatiques, avec des effets durables.                                           |
| Sens. rép. 1          | Sensibilisation respiratoire, catégorie 1                                                                 |
| Irritation cutanée. 2 | Corrosion/irritation cutanée, catégorie 2                                                                 |
| Sensibilité cutanée 1 | Sensibilisation cutanée, catégorie 1                                                                      |
| STOTS RE 2            | Toxicité spécifique pour certains organes cibles en cas d'exposition répétée, catégorie 2                 |
| STOTS SE 3            | Toxicité spécifique pour certains organes cibles, exposition unique, catégorie 3, irritation respiratoire |

#### Classification et procédure utilisées pour établir la classification des mélanges conformément au règlement (CE) 1272/2008 [CLP] :

|                        |      |                             |
|------------------------|------|-----------------------------|
| Flam. Liq. 3           | H226 | D'après les données de test |
| Irritation oculaire. 2 | H319 | Méthode de calcul           |

La classification est conforme à : ATP 8

Fiche de données de sécurité (FDS), UE

Ces informations sont basées sur nos connaissances actuelles et visent à décrire le produit sous l'angle de la santé, de la sécurité et de l'environnement. Elles ne sauraient donc être interprétées comme une garantie des caractéristiques spécifiques du produit.